

Technische Daten

| | |
|-------------------------------|--|
| Standard – Version | AdBlue Minibulk - System TI |
| Gehäuse | Tank-in-Tank-System, Auffangwannenfunktion integriert |
| Maße | B=2.230 mm xT=2.880 mm x H=2.380 mm |
| Farbe | blau |
| Leergewicht | ca. 300 kg |
| Heizung | elektrische Heizung im Pumpkabinett mit Thermostat |
| Kühlung | thermostatisch gesteuerter Ventilator |
| Tank | 5 m ³ , Polyethylen MD |
| Volumen, Füllfaktor | 5.000 Liter, max. 95 % |
| Sensoren | kapazitiver Füllstands-Sensor, digitale Füllstandsanzeige in, Liter Überfüll Sicherung nach WHG und TRwS mit Akustischem Alarm, Leckageüberwachung in Auffangwanne |
| Befüllung | Trockenkupplung 2 mit Staubschutzkappe, max. 500 l/ min |
| Pumpe | selbstansaugende Kreiselpumpe, Edelstahl, 370 W |
| Förderleistung | Max. 40 Liter/ Minute, max. 5,0 bar |
| Durchflussmesser | Turbinemesser, 2-45 Liter/ Minute, nicht eichfähig, digitale Literanzeige, Reset, Implus-Ausgang (100 Impuls/Ltr) |
| Füllpistole | automatische Füllpistole (OPW) mit 4 Meter Schlauch |
| Schlauchaufroller | mit 6m Abgabeschlauch, max. verlängerbar bis 8m |
| Elektrischer Anschluss | 230 V Wechselstrom, 16A, nach DIN – VDE |



Titan Minibulk/Outdoortank – 5000 ltr.